

MŰSZAKI ADATLAP

STONECREME

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:	<p>A KVARC STONECREME egy vizes bázisú, oldószermentes, alkáli álló, krém állagú impregnálószer. Magas minőségű termék, mely mélyen beszívódik a felületbe. Trixotóp tulajdonságának köszönhetően, függőleges felületeken anyagvesztés nélkül bedolgozható.</p> <p>Tulajdonságai:</p> <ul style="list-style-type: none">• könnyű felhordás• Alkáli álló• Kül-beltéri használat• Kiváló impregnáló képesség
Anyagösszetétel:	Speciális polimer diszperziók, adalék anyagok.
Alkalmazási terület:	Használható természetes kövek, beton felületek impregnálására. Növeli a kezelt felület tartósságát a fagyás-olvadás okozta igénybe vétellel szemben. A hagyományos impregnálószerektől eltérően egy rétegben is elég felhordani, valamint nemcsak felületi védelmet eredményez, mivel mélyen beivódik a felületbe. A pórusokat, kapillárisokat nem zárja el így nem befolyásolja az anyag lélegző képességét.
Műszaki adatok:	<ul style="list-style-type: none">• Aktív anyag tartalom: kb 80 %• Sűrűség: kb 0,9 g/cm³• Állaga: krémes
Anyagszükséglet:	Kb. 0,3-0,4 kg/m ² (beszívódástól függően)
Csomagolás:	0,5 literes tégelyben
Tárolás:	Száraz, fedett, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban történő tárolás esetén gyártástól számított 24 hónapig; a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Követelmények az alapfelülettel szemben:	Az alapfelület legyen száraz, zsír és pormentes.
Felhasználási útmutató:	Az anyagot ecsettel, vagy teddy-hengerrel hordjuk fel az alapfelületre illetve nagyobb beton felületek esetén airless technológia használata javasolt. Felhordása egy rétegben.
Fontos tudnivalók:	Az anyagot tárolása során- és kötésidő alatt fagy nem érheti.
Feldolgozási hőmérséklet:	+5 és +25 °C között (felület, levegő, víz- és anyag egyaránt).