

# TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

## KVARC CEMCLEAN



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Špecifikácia produktu:</b>  | Prípravok na čistenie povrchov, ktoré sú znečistené cementom, vápnom, soľnými kvetmi, rôznymi nečistotami a olejom. Je vhodný aj na odstránenie vápna a cementu z keramických a mozaikových dlaždíc, obkladov, vaní, povrchov z hliníka a nehrdzavejúcej ocele. Nepoužívajte na mramor alebo vápenatý kameň, na glazované dlaždice citlivé na kyselinu. |
| <b>Vlastnosti:</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• jednoduché použitie</li><li>• použitie v interiéri a exteriéri</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zloženie:</b>               | Prírodná kyselina, prísady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Technické údaje:</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• PH: 6,5-7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiálové požiadavky:</b> | pribl. 0,22 l/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Balenie:</b>                | Vo flakóne: 1 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skladovanie:</b>            | Na suchom, krytom mieste bez mrazu, v neotvorenom, originálnom balení, 24 mesiacov od výroby; do dátumu uvedenom na balení.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Návod na použitie:</b>      | Naneste špongiou na podklad alebo v prípade betónových povrchov handričkou a umyte veľkým množstvom vody.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dôležité informácie:</b>    | Vždy noste ochranné rukavice a okuliare, aby ste zabránili kontaktu s pokožkou alebo odevom. Pred použitím sa uistite, či je čistený povrch odolný voči kyselinám. V prípade pochybností je potrebný predbežný test. Pri kontakte s kovovými povrchmi môže spôsobiť koróziu.                                                                            |
| <b>Teplota:</b>                | od +5 do +25 °C (povrch, vzduch, voda a materiál).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |