

MŰSZAKI ADATLAP

KVARC FUGANOVA

KVARC[®]
ÉPÍTŐANYAGOK

Termék meghatározása:	<p>Alkalmas kerámia és mozaik burkolólapok, csempék, fugáinak tisztításra. Használata tilos márványon vagy mésztartalmú kővön, savérzékeny mázas csempék felületén. Használatával felfrissíthetjük a fugák színét, eltávolít-hatjuk a lerakodót szennyeződések.</p> <p>Tulajdonságai:</p> <ul style="list-style-type: none">• könnyű felhordás• kül-beltéri használat• színtelen• szagtalan
Anyagösszetétel:	Természetes sav, adalék anyagok
Anyagszükséglet:	kb 0,22 l/m ²
Csomagolás:	0,7 literes flakonban
Tárolás:	Száraz, fedett, fagymentes helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban történő tárolás esetén gyártástól számított 24 hónapig; a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Felhasználási útmutató:	Az szivaccsal hordjuk fel az alapfelületre illetve beton felületek esetén egy rongy segítségével majd bő vízzel mossuk le.
Fontos tudnivalók:	Mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével alkalmazandó, kerülendő a termék bőrre vagy ruhára kerülése. Használat előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a tisztítandó felület saválló. Kétséges esetekben előzetes próba végzése szükséges. Fémfelületekkel érintkezve azok korrózióját okozhatja.
Feldolgozási hőmérséklet:	+5 és +25 °C között (felület, levegő, víz- és anyag egyaránt).